

MASTIC STOP FUITES ACIER

Référence Atmos: 1112FR / Code EAN: 3259040013137

DESCRIPTION

✓ Un tube de mastic spécial acier

+ PRODUIT

- ✓ Soude, répare et assemble tous types de matériaux
- ✓ Emballage étanche = conservation longue durée
- ✓ Application directe sur la fuite
- ✓ Résiste à la pression et à la chaleur
- ✓ Peut se poncer, se peindre et se percer
- ✓ Durcit comme l'acier
- ✓ Utilisable après 15 minutes
- ✓ Spécificité pour l'acier

CONSEILS D'UTILISATION

- ✓ Nettoyer préalablement la surface à réparer
- ✓ Couper une rondelle de mastic adapté à la taille de la fuite
- ✓ Bien malaxer pour un mélange homogène
- Bien faire pénétrer à l'intérieur de la fissure



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

✓ Ne convient pas sur le polypropylène et polyéthylène



MASTIC STOP FUITES ACIER


Référence Atmos: 1112FR / Code EAN: 3259040013137

MODE D'EMPLOI









- ✓ Couper l'arrivée d'eau si nécessaire.
- ✓ Porter des gants de protection.
- ✓ Poncer, nettoyer, dégraisser, sécher la surface.
- ✓ Retirer le film plastique uniquement sur la portion à couper. A l'aide d'un cutter/couteau, couper une rondelle de mastic pour avoir la quantité souhaitée. Bien remettre le reste de produit dans le tube et refermer afin de conserver pour une prochaine utilisation.
- ✓ Malaxer le produit jusqu'à obtention d'une couleur uniforme et homogène.
- ✓ Appliquer directement le mastic sur la partie à réparer en appuyant fortement. Bien insister sur les côtés. Le produit appliqué doit dépasser la partie à réparer de quelques millimètres.
- ✓ Attendre une heure avant remise en eau.

