



## SERINGUE STOP FUITES CUIVRE – 28 GR

Référence Atmos : 1122FR / Code EAN : 3259040013144

### DESCRIPTION

- ✓ A utiliser pour les petites fuites d'eau, fines fissures, porosités.
- ✓ Elle colmate, répare et fixe tous les tuyaux et raccords cuivre et laiton.

### MODE D'EMPLOI

**En cas d'obstruction de la seringue, insérez une pointe dans l'embout afin de le déboucher. Cela n'altérera pas l'efficacité ni la qualité du produit.**

- ✓ Couper l'arrivée d'eau.
- ✓ Poncer, nettoyer, dégraisser, sécher la surface à réparer
- ✓ Casser ou couper proprement l'extrémité rectangulaire de la seringue.
- ✓ Ôter la sécurité entre les 2 pistons. Bien conserver cette pièce car elle servira de bouchon pour refermer la seringue après utilisation.
- ✓ Presser les pistons pour faire sortir la quantité de produit souhaitée. Elle doit être identique pour les 2 composants (la coque plastique de l'emballage faisant office de récipient. Faire un 1er test jusqu'à ce que les 2 produits sortent). Tirer sur les pistons pour arrêter le flux.
- ✓ A l'aide de la spatule, bien mélanger les composants jusqu'à obtention d'une couleur uniforme et homogène.
- ✓ Vous disposez alors de 5 minutes pour appliquer le produit.

Bien refermer la seringue avec le bouchon après utilisation.  
Sec au toucher en 30 mn et 12H pour un durcissement complet.  
Attendre au minimum 2H avant remise en eau.  
Après durcissement complet, le produit peut être poncé.  
Ne convient pas sur les supports qui se dilatent.

### CONSEILS ATMOSOLUTION

- ✓ Produit relativement liquide, délimiter la zone d'application avec un ruban adhésif pour un travail plus propre.
- ✓ La spatule et la coque plastique seront plus faciles à nettoyer après durcissement (uniquement mécaniquement).
- ✓ Le produit frais est nettoyable au solvant.

