

EPOXY STOP FUITES ACIER - 30 mL

Référence Atmos : 1126BE / Code EAN : 3259040016756

DESCRIPTION

A utiliser pour les fuites d'eau, fissures, porosités.
Colmate, répare et fixe tous les tuyaux en acier.

Conçu et fabriqué en France.

MODE D'EMPLOI

Il est conseillé de porter des gants.

- 1 - Couper l'arrivée d'eau.
- 2 - Poncer, nettoyer, dégraisser, sécher la surface à réparer.
- 3 - Ouvrir les 2 tubes : Durcisseur et Résine.
- 4 - Faire sortir la quantité de produit souhaitée pour chacun des 2 tubes. La quantité doit être identique pour les 2 composants (la coque plastique de l'emballage faisant office de récipient)
Bien refermer les tubes après utilisation.
- 5 - A l'aide de la spatule, bien mélanger les composants jusqu'à obtention d'une couleur uniforme et homogène.
- 6 - Vous disposez alors de 5 minutes pour appliquer le produit.

Sec au toucher en 30 mn et sec à coeur en 12H.

Attendre au minimum 2H avant remise en eau.

Après durcissement complet, le produit peut être poncé.

Ne convient pas sur les supports qui se dilatent.

CONSEILS ATMOSOLUTION

Produit relativement liquide, délimiter la zone d'application avec un ruban adhésif pour un travail plus propre.

Le produit frais est nettoyable au solvant (acétone).

Pression : 4 bars maximum

Température : 95°C maximum

