



PATCH ANTI FUITES

Référence Atmos : 1133FR / Code EAN : 3259040013786

DESCRIPTION

- ✓ Patch enduit de résine de polyuréthane
- ✓ Dimensions : 8 x 5 cm
- ✓ Répare et colmate
- ✓ Tous matériaux Utilisation en milieu humide
- ✓ Prise en 15 minutes

MODE D'EMPLOI

- 1- Couper l'arrivée d'eau, assécher autant que possible le support.
- 2- Utiliser les gants fournis pour manipuler le produit.
- 3- Poncer et nettoyer préalablement la surface à colmater.
- 4- Le côté le plus large du produit (8cm) est à positionner parallèlement au support.
- 5-Ouvrir la pochette alu et retirer le patch de sa protection.
- 6-Appliquer le patch antifuites sur la surface à réparer en l'étirant sur les bords et en appuyant sur les angles et les côtés.
- 7-Humidifier légèrement le patch avec un vaporisateur par exemple.

Prise : 15min et durcissement complet : 12heures.

CONSEILS ATMOSOLUTION

- ✓ Le produit ne doit pas être enroulé sur lui-même, ni utilisé dans un angle.
- ✓ Il doit être appliqué à plat.
- ✓ Il ne convient pas pour des diamètres inférieurs à 80mm. Pour ces utilisations, privilégier la BANDE ANTI-FUITES ATMOSOLUTION
- ✓ Une fois l'emballage aluminium ouvert, le produit doit être utilisé en une seule fois.
- ✓ Ne peut pas être réutilisé.
- ✓ Peut être utilisé jusqu'à 5 bars max et à une température maximum de 320°C

